

Références


Pages

Forets en HSSE-Co, HSSE-V3 et PS 105

Info produit
Paramètres de coupe

527 000		Queue cylindrique, coupe à droite, exécution courte HSSE-Co, Foret universel, norme WEXO, TiAlN , Ø 1,0–20,0 mm	130-131 / 152
527 100		Queue cylindrique, coupe à droite, exécution longue HSSE-Co, Foret universel, norme WEXO, TiAlN , Ø 2,0–20,0 mm	132-133 / 152
529 000		Queue cylindrique, coupe à droite, exécution courte HSSE-V3, norme WEXO, TiN , Ø 0,5–20,0 mm	134-139 / 154
529 100		Queue cylindrique, coupe à droite, exécution longue HSSE-V3, norme WEXO, TiN , Ø 2,0–20,0 mm	140-144 / 154
529 500		Queue cylindrique, coupe à droite, exécution courte PS 105, SH53, norme WEXO, TiCN , Ø 2,0–17,7 mm, pour Aciers trempés de 34–53 HRC	145 / 156
528 000		Queue cylindrique, coupe à droite, exécution courte PS 55, norme WEXO, FUTURA TOP , Ø 1,0–20,0 mm	146 / 157
528 100		Queue cylindrique, coupe à droite, exécution longue PS 55, norme WEXO, FUTURA TOP , Ø 2,0–20,0 mm	148 / 158
529 700		Queue cylindrique, coupe à droite, exécution longue PS 105, norme WEXO, TiCN , Ø 2,0–20,0 mm	149 / 159

Forets en carbure micrograin

020 099		Queue cylindrique, coupe à droite VHM, SH70, norme WEXO , Ø 2,0–18,6 mm, pour Aciers trempés de 50–70 HRC	150 / 160
021 099		Queue cylindrique, coupe à droite VHM, SH60, norme WEXO, TiAlN , Ø 2,55–18,6 mm, pour Aciers trempés de 50–60 HRC	151 / 161

Conseils techniques

152–161

Exemples

162–163